



## Ressort anti-neige amovible HUF-FLEX



### Prix

**10,30 € HT**

### Références

Reference: HUFFLEX

EAN13: -

UPC: -

### Description

Système anti-neige amovible qui se pose par le cavalier avant de monter et se démonte après. Empêche la neige de s'agglomérer en "botte" sous le pied. Pour le montage, il faut serrer le ressort Huf-Flex en talons à l'aide d'une pince-compas puis le relâcher en position afin qu'il se coince contre la rive interne du fer. Pour une bonne tenue, il faut s'assurer que les 2 oeilletons sont bien coincés entre la fourchette et les éponges du fer. Pour le démontage, on procède à la même opération en sens inverse.

Attention : les ressorts ne doivent pas être laissés au cheval sur une trop longue période (une journée au paddock par exemple) car ils risqueraient de comprimer la sole. Pour une utilisation prolongée, privilégiez la pose de semelles anti-neige par votre maréchal-ferrant.

En cas de problème de tenue des Huf-Flex (sur pieds très plats ou fers de sport ayant une chasse sur la rive interne notamment...), demandez à votre maréchal-ferrant de réaliser sur vos fers une légère ajusture sur la rive interne, voire de petits oignons afin de pouvoir "coincer" correctement vos ressorts.

Disponible pour antérieurs et postérieurs. 4 tailles au choix : on choisit la taille en fonction



de la largeur entre les rives internes du fer.

Le prix des Huf-Flex est unitaire.  
Indiquez 2 dans quantité pour l'achat d'une  
paire, 4 pour deux paires...

### Fonctionnalités

### Courte description

Idéal pour une balade dans la neige.

### Attributs

Déclinaison: T 0 antérieur - Largeur inférieur à 8,5 cm (pour Fer Standard T 3x0 - 2x0), T L antérieur - Largeur supérieur à 11 cm (pour Fer Standard T 4), T M antérieur - Largeur 9,5 à 11 cm (pour Fer Standard T 2 - 3), T S antérieur - Largeur 8,5 à 9,5 cm (pour Fer Standard T 0 - 1), T 0 postérieur - Largeur inférieur à 8,5 cm (pour Fer Standard T 3x0 - 2x0), T L postérieur - Largeur supérieur à 11 cm (pour Fer Standard T 4), T M postérieur - Largeur 9,5 à 11 cm (pour Fer Standard T 2 - 3), T S postérieur - Largeur 8,5 à 9,5 cm (pour Fer Standard T 0 - 1)

### Galerie

